



# PLACO® PERFIL U

Perfilería



## Descripción del producto

Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

## Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

## Condiciones de instalación

Consultar el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado y el Manual del Instalador Placo®.

## Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.



| Características  | Valor   |
|--|---|
| Normas   | EN 14195, Elementos de perfilera metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Reacción al fuego  | A1  |
| Tipo de material   | DX51D   |
| Clase de revestimiento de protección contra la corrosión | Z140  |
| Peso por metro lineal                                    | 0,33 kg   |
| Espesor del metal  | 0,55 mm   |
| Tolerancia del espesor                                   | ± 0,05 mm   |

| a (mm) | b (mm) | Longitud (mm) | Tolerancia (mm) | Ud/Paquete | Ud/Pallet |
|--------|--------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| 29,00  | 25,00  | 2400          | +/- 3           | 10         | 320       |

